



## Tuotetiedot

OMA -ulkomittauskeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tariffin ohjaussulakkeen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/cu liittimet ja sadekaton. Keskukseen on mahdollista lisätä erikseen tilattavat vaihtoliittimet lähtökaapeleille.

## Tekniset tiedot

|               |                                |                      |       |
|---------------|--------------------------------|----------------------|-------|
| Syöttöliitin  | 2,5-50 mm <sup>2</sup> 1xAl/Cu | JS 1nap C10          | -     |
| Ue (V)        | 230/400                        | JS 1nap B16          | -     |
| In (A)        | -                              | JS 1nap C16          | -     |
| IP            | 34                             | JS 1nap C20          | -     |
| fn            | 50 Hz                          | JS 3nap C16          | -     |
| Icw           | <10 kA                         | VVS 2nap 40A         | -     |
| Materiaali    | Ku-Si                          | JS+VVS C16           | -     |
| Pääkytkin (A) | -                              | Mittarien määrä max. | 1     |
| JS 1nap C6    | -                              | Asennus              | Pinta |
| JS 1nap B10   | -                              |                      |       |

