



## Produkt info

SMK-mätcentraler lämpar sig som huvud- och mätcentral för torra utrymmen i små fastigheter. Leveransen inkluderar Al/Cu-anslutningar och överspänningsskydd. Modellen för utanpåliggande och infälld montering inkluderar nödvändiga genomföringsflänsar samt en fast bakplåt. Monteringsdjupet är endast 79 mm.

## Tekniska detaljer

E-Nummer	3312422	Dvärgbrytare 1-pol C10	9
Matningsklämma	50mm <sup>2</sup> Al/Cu	Dvärgbrytare 1-pol B16	
Ue (V)	230/400	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
In (A)	25	12 Dvärgbrytare 1-pol C20	
IP	20C	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
fn	52 Hz	- JFB 2-POL 40A	
Icw	<5 kA	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Icw	<7,5 kA	- Antal Mätare max.	
Material	Ku-Si	1 Resevplats (mod)	
Huvudbrytare (A)	40	12 Installering	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	Pinta/Uppo Väri	
	Dvärgbrytare 1-pol B10	RAL9010	
	-		

