



Produkt info

ITP-data i gruppcentralerna har IT- och elfördelningsutrymmen placerade ovanpå varandra. Vid centrets kant, vid IT-utrymmet, finns det ett kabelschakt för ledningsdragning av elfördelningsdelen. Detta gör det möjligt att enkelt ansluta till exempel matarkabeln från nedan.

Omfattande möbleringsmöjligheter i IT-utrymmet säkerställer behoven för flera olika användningsändamål. Modellen kan installeras antingen som yt- eller infälld. Leveransen inkluderar nödvändiga genomföringsflänsar samt en fast bakplåt. Monteringsdjupet är endast 79 mm.

Tekniska detaljer

E-Nummer	3312425	Dvärgbrytare 1-pol B16	6
Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C16	
In (A)	50	12 Dvärgbrytare 1-pol C20	
IP	20C	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
fn	50Hz	- JFB 2-POL 40A	
Icw	<5kA	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Material	Ku-Si	- Resevplats (mod)	
Huvudbrytare (A)	63	21 RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	18x(17*18) + 22x(15*19,5)	Installering Pinta / Uppo
	Dvärgbrytare 1-pol B10		
	6 Dvärgbrytare 1-pol C10		
	12		
		Väri	RAL9010

