



Produkt info

OMA -utomät mätningcentraler är lämpliga som huvud- och mätcentraler för små fastigheter samt för tillfällig eldistribution under byggtiden. Centralerna är tillverkade av varmförzinkad stålplåt, vilket i kombination med rätt formgivning garanterar en stabil och säker struktur samt användbarhet. Leveransen inkluderar huvudsäkringens plomberingslock, tariffstyrningssäkring, nödvändiga genomföringar, matnings Al/cu-kontakter och ett regnskyddstak. Det är möjligt att separat beställa växelkontakter för utgående kablar till centralen.

Tekniska detaljer

Matningsklämma	2,5-50 mm ² 1xAl/Cu	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	
In (A)	-	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	34	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	52 Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<10 kA	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Antal Mätare max.	
Dvärgbrytare 1-pol C6	Dvärgbrytare 1-pol B10	1	Installering
-	-	UTVÄNDIG	Väri
		RAL7024	

