



Produkt info

OMA -utomättningscentraler lämpar sig som huvud- och mätcentral för småfastigheter samt för byggnadstidens eldistribution. Centralerna är tillverkade av varmförzinkad stålplåt, vilket tillsammans med rätt formgivning garanterar en stabil och säker konstruktion samt användbarhet. Leveransen inkluderar en huvudsäkringens plomberingslock, tariffstyrningssäkring, nödvändiga genomföringar, matningens Al/Cu anslutningar och ett regnskydd. Det är möjligt att separat beställa extra utbytbara anslutningar för utgående kablar till centralen.

Tekniska detaljer

Matningsklämma	2,5-50 mm ² 1xAl/Cu	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	
In (A)	-	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	34	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	52 Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<10 kA	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Antal Mätare max.	
Dvärgbrytare 1-pol C6	Dvärgbrytare 1-pol B10	1	Installering
-	-	UTVÄNDIG	Väri
		RAL7024	

