



Produkt info

OMA -utomåtningscentraler lämpar sig som huvud- och mätningcentral för små fastigheter samt för tillfällig eldistribution under byggtiden. Centralerna är tillverkade av varmförzinkad stålplåt, vilket tillsammans med rätt formgivning garanterar en stabil och säker konstruktion samt användbarhet. Leveransen inkluderar huvudsäkringens plomberingslock, tariffstyrningssäkring, nödvändiga genomföringar, infödelsens Al/Cu-kopplingar och regnskydd. Det är möjligt att separat beställa omkopplingskopplingar för utgångskablarna till centralen.

Tekniska detaljer

Matningsklämma	2,5-50 mm ² 1xAl/Cu	Dvärgbrytare 1-pol	-
Ue (V)	230/400	C10	Dvärgbrytare 1-pol B16
In (A)	-		- Dvärgbrytare 1-pol C16
IP	34		- Dvärgbrytare 1-pol C20
fn	52 Hz		- Dvärgbrytare 3-pol C16
Icw	<10 kA		- JFB 2-POL 40A
Material	Ku-Si		- Dvärgbrytare + JFB C16
Huvudbrytare (A)	-		- Antal Mätare max.
Dvärgbrytare 1-pol C6	Dvärgbrytare 1-pol B10		1 Installering
	-		UTVÄNDIG Väri
			RAL7024

