



Produkt info

POK reservkraftcentraler lämpar sig som huvud- och mätcentraler för småfastigheter samt för distribution av elektricitet under byggtiden. Centralerna är tillverkade av varmförzinkad stålplåt, vilket tillsammans med rätt formgivning garanterar en stabil och säker struktur samt användbarhet. Vårt sortiment omfattar centraler med nominella strömmar på 50A och 80A, vars samtliga kapslingsklass är IP34. Fråga vår försäljning om reservkraftcentraler över 80A, som vi utför i specialcentralstrukturer. Färgnyans RAL7024.

Tekniska detaljer

Matningsklämma	2,5-50 mm ² 1xAl/Cu	Dvärgbrytare 1-pol	-
Ue (V)	230/400	C10	Dvärgbrytare 1-pol B16
In (A)	-		- Dvärgbrytare 1-pol C16
IP	34		- Dvärgbrytare 1-pol C20
fn	52 Hz		- Dvärgbrytare 3-pol C16
Icw	<10 kA		- JFB 2-POL 40A
Material	Ku-Si		- Dvärgbrytare + JFB C16
Huvudbrytare (A)	-		- Antal Mätare max.
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	Dvärgbrytare 1-pol B10	1 Inställering
	-		UTVÄNDIG Väri
			RAL7024

