



Produkt info

POK reservkraftcentraler är lämpade som huvud- och mätningscentraler för små fastigheter samt för tillfällig eldistribution under byggnadstid. Centralerna är tillverkade av varmgalvaniserad stålplåt, vilket tillsammans med rätt design säkerställer en stabil och säker konstruktion samt användbarhet. Vårt sortiment omfattar centraler med nominella strömmar på 50A och 80A, vars samtliga har ett kapslingsklass på IP34. Fråga vår försäljning om reservkraftcentraler över 80A, vilka vi genomför i specialcentralstrukturer. Färgton RAL7024.

Tekniska detaljer

Matningsklämma	2,5-50 mm ² 1xAl/Cu	Dvärgbrytare 1-pol	-
Ue (V)	230/400	C10	Dvärgbrytare 1-pol B16
In (A)	-		- Dvärgbrytare 1-pol C16
IP	34		- Dvärgbrytare 1-pol C20
fn	52 Hz		- Dvärgbrytare 3-pol C16
Icw	<10 kA		- JFB 2-POL 40A
Material	Ku-Si		- Dvärgbrytare + JFB C16
Huvudbrytare (A)	-		- Antal Mätare max.
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	Dvärgbrytare 1-pol B10	1 Inställering
	-		UTVÄNDIG Väri
			RAL7024

