

MEGA Komposiittijakokaappi



Materiaalina eristävä, itsestään sammuva ja paloa hidastava SMC

- ASENTAJAYSTÄVÄLLINEN JA TÄYSIN ASENNUSVALMIS
- USEITA VAKIOMALLEJA TAI TÄYSIN SINULLE RÄÄTÄLÖITY
- SAATAVILLA IP-20 POK Z-KISKOSTOLLA TAI IP-00 KISKOSTOLLA

Koodi	Tuotenimi	Mitat / mm
R20110	MEGA-000DJ	1699/1975x320x260
R20120	MEGA-00DJ	1699/1975x320x400
R20130	MEGA-00+DJ	1699/1975x320x530
R20140	MEGA-0DJ	1699/1975x320x660
R20150	MEGA-2DJ	1699/1975x320x1050



Tekniset tiedot	
Nimellisjännite	230/400V
Nimelliseristysjännite	690V
Nimellisvirta	Enintään 630A
Kotelotyyppi	Eristävä
Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw}/kA	20kA
Mitoituskestovirran huippuarvo I_{pk}/kA	40kA
Kotelointiluokka	IP44
Iskukestävyyssluokka	IK10
Tulenkestävyys	960 astetta
Paloluokka	V0, paloa hidastava
Oven aukaisukulma	180 astetta
Lukitus	Kolmiokara / Tukholma
Vakiovärit	RAL7024 / RAL7035

MEGA Komposiitti Haaroituskaapit



MEGA haaroituskaappien asentajaystävällisyys yhdistettynä 1 kV liittimiin sekä laadukkaaseen viimeistelyyn tekevät kaapeista komposiitti haaroituskaappien markkinajohtajan. Toimitamme haaroituskaapit myös asiakaskohtaisesti esikasattuina kuten kaikki MEGA kaappituoteperheen tuotteet.

Tuotenimi	Mitat / mm
Komposiitti Haaroituskaappi MEGA , tyhjä	1439x250x260mm
Komposiitti Haaroituskaappi MEGA HK4/6-95	1440x250x260mm
Komposiitti Haaroituskaappi MEGA HK4/25-150	1441x250x260mm
Komposiitti Haaroituskaappi MEGA HK3/35-240	1442x250x260mm
Komposiitti Haaroituskaappi MEGA HK5/6-95	1443x250x260mm
Komposiitti Haaroituskaappi MEGA HK5/25-150	1444x250x260mm



Tekniset tiedot	
Nimellisjännite	400V (1000V)
Nimellisvirta	Liitin kohtainen
Mitoitustaaajuus	50Hz
Kotelointiluokka	IP34D
Iskukestävyysluokka	IK09
Ovirakenne	saranaovi
Oven aukaisukulma	180 astetta
Väri	RAL 7035
Lukko	Kolmiokaralukko
Materiaali	Lakattu komposiitti