

TM-EIAC Kaasuhälytys- ja ohjauskoje



TM-EIAC on kaksoiskojerasiaan asennettava 4-kanavainen hälytys- ja ohjauskoje. TM-EIAC kojeen toiminta on ohjelmoitavissa kortilla olevilla oikosulkupaloilla. Laitetta tilattaessa on kuitenkin määriteltävä se tullaanko kojetta käyttämään hälytys- vai ohjauskojeena. Kojeen liittimet ja etulevy ovat erilaiset riippuen valitusta käyttötarkoituksesta.

TM-EIAC toimitetaan yhdessä Exxact-sarjan valkoisen kaksoiskojerasiakehyksen kanssa. Lisäksi on mahdollista tilata erillinen pinta-asennuskotelo. Koje tarvitsee syöttöjännitteen 24 V dc. Kojeen etukannessa on vaihdettavat nimiöintiliuskat joihin voidaan merkitä kojeen tunnus sekä kanavien otsikot. Merkintäliuskat asennetaan etukannen takapuolelta, jolloin ne ovat suojassa lialta ja kosteudelta.

Lisätiedot myynnistämme.

- MARKKINOIDEN KÄYTETYIN KAASUHÄLYTYSKOJE
- SOVELTUU ERINOMAISESTI TM-ETC SALIOHJAUSJÄRJESTELMÄN KANSSA ASENNETTAVAKSI

Tuotevalikoima

Tuotevalikoima		
TMV1100	Kaasuhälytyskoje TM-EIAC / TM-MAL	4 kanavaa
TMV1103	Ohjauskoje TM-EIAC / TM-MIS	4 kanavaa

Tekniset tiedot

Kotelointiluokka	IP30
Materiaali	HD500PE muovi
Vakiovärisävy	Sini-vihreä
Lukitus	Ruuvi
Käyttölämpötila	0...+55C
Tulojännite	24Vdc (18...36Vdc)
Tehontarve	< 2W
Virrankulutus (max.)	<120mA

Lisävarusteet

Pinta-asennuskotelo