

Mega Keskijännitehaaroituskaappi KJHK



POK Mega KJHK –keskijännitehaaroituskaapit on suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisissa asennus olosuhteissa sijaitseviin 10-36kV sähköverkkoihin (esim. Jakeluverkot ja tuulipuistot).

Kaapit valmistetaan 2,0mm kuumasinkitystä pulverimaalatustateräslevystä. Kaapinjalusta on kuumasinkittyä maalamatonta 2,5mm teräslevyä. Saranallinen ovi on varustettu vakiona tuulisalvalla sekä kolmiokaralukolla. Kaappi toimitetaan valmiiksi jalustaan kiinnitettynä. Toimitukseen sisältyvät myös irroitettavat nostokorvakkeet jotka helpottavat kaapin käsittelyä ja asentamista. Jalustassa on kaksi KOZ tai UKRA tyyppisille kiinnikkeiden kanssa yhteensopivaa säädettävää kaapelin vedonpoistokiskoa.

KJHK on saatavilla 2- tai 4-napaisella C-typin kartiolla varustetulla haaroitus-alustalla. Kosketus suojattu pistokepäätteitä mahtuu asentamaan 2kpl päällekkäin, jolloin kaappeihin saadaan asennettua 2-8 kaapelia. Myös ylijännitesuojan asentaminen on mahdollista.

Tekniset tiedot		
	Mega KJHK-2	Mega KJHK-4
Sähkönumero	5406628	5406629
Mitat	850x2080x400 (LxKxS)	1350x2080x400 (LxKxS)
Paino	132kg	167kg
Haaroituslusta	2-osainen (M400J2/M), 2-4kaapelia	4-osainen (M400J4/M), 2-8kaapelia
Nimellisjännite	10-36kV	
Nimellisvirta	Enintään 1250A	
Kotelointiluokka	IP34D	
Iskukestävyysluokka	IK10	
Vakiovärisävy	RAL7024	
Materiaali (kaappiosa)	2,0 Ku-si 275MAC	
Materiaali (jalusta)	2,5 Ku-si 275MAC	

Lisävarusteet
Abloy -avainlukitus tai Tukholmalukko
Aurausviitta 1600mm (Lasikuitu / Metalli)
Erikoisväri kaapin ja/tai sokkeliin tai antigrafiittimaalaus
Kaapelin kiinnikkeet
C-Kartion päätetulppa(umpitulppa)
Pistokepäätteet

Määräykset, Koestukset ja Standardit	
Jakokeskukset	SFS-EN 61439-2, -5:2011
Korroosiokestoisuus	ISO-9223
Haaroituslustat	Genelec HD 629.1