

# Alumiininen ASJK Suojakaappisarja



ASJK –Suojakaappimallisto on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin. Mekaanisen kestävyuden lisäksi kaapin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaapin ulkonäköön. Suojakaapit valmistetaan sileästä 2,5mm alumiinilevystä (almg3). Tilauksesta myös 3mm ainevahvuus sekä muut väri vaihtoehtot ja antigrafiitti-maalaus ovat mahdollisia. Jalusta on valmistettu maalamattomasta 2,5mm teräslevystä, mutta tilauksesta värisävy voidaan valita tilaajan haluamaksi. Kaappi voidaan toimittaa jalustan kanssa koottuna tai erikseen.

Kaappi varustetaan käyttötarkoituksen mukaan joko metalli- tai muovikoteloidulla keskuksella ja/tai IP00-20 virtakiskostolla tai asennuslevyllä. Tarvittaessa kaappirakenne voidaan eristää ja varustaa tuulettimilla. Kaappi on varustettu jo vakiona piilosaranoilla, kolmipistelukolla (kolmiokara) sekä tuulihaalla. Sokkelissa on aina vakiona tilapäiskaapeliluukku.

- **MARKKINOIDEN LAADUKKAIN KAAPPISARJA**
- **SOVELTUU USEISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN (autonlataus, pumppaamo, valaistus, raideliikenne...)**

Koko	00	0	1	2	3	4
Leveys	400	600	850	1050	1350	1900
Korkeus 1080	X	X	X	X	X	
Korkeus 1365		X	X	X	X	X
Korkeus 1645			X	X	X	X
Korkeus 1925					X	X
Sokkeli 200	X	X	X	X	X	X
Sokkeli 1000	X	X	X	X	X	X

Tekniset tiedot	
Kotelointiluokka	IP34D
Iskukestävyysluokka	IK10
Vakiovärisävy	RAL7024
Materiaali vakiona (kaappiosa)	2,5 AlMg3 EN-AW5754-DIN
Materiaali vakiona (jalusta)	2,5 Ku-si 275MAC

Lisävarusteet	
Abloy-avainlukitus tai Tukholmalukko kolmiokaran tilalle	
Aurusviitta, komposiitti 1600mm (punainen, sis. kiinnikkeet)	
Eristys solukumieristeellä. Tarvittaessa ilmanvaihto tuulettimella.	
Erikoisväri kaappiin ja/tai sokkeliin tai antigrafiittimaalaus	

Määräykset, Koestukset ja Standardit	
Mekaaninen rakenne	EN 62262:2002, SFS-EN 60529
Korroosiokestoisuus	ISO-9223