

Teräksinen TSJK Suojakaappisarja



TSJK –Suojakaappimallisto on suunniteltu useisiin käyttökohteisiin. Suojakaapit valmistetaan 2,0mm kuumasinkitystä teräslevystä jonka vakiovärisävy RAL7024. Tilauksesta saatavilla myös muut väri vaihtoehdot ja antigrafiittimaalaus. Jalusta on valmistettu maalamattomasta 2,5mm teräslevystä, mutta tilauksesta värisävy voidaan valita tilaajan haluamaksi. Kaappi voidaan toimittaa jalustan kanssa koottuna tai erikseen. Toimitukseen sisältyy aina nostokorvakkeet jotka helpottavat käsittelyä.

Kaappi varustetaan käyttötarkoituksen mukaan joko metalli tai muovikoteloidulla keskuksella ja/tai IP00-20 virtakiskostolla tai asennuslevyllä. Tarvittaessa kaappirakenne voidaan eristää ja varustaa tuulettimilla. Kaappi on varustettu vakiona piilosaranoilla, kolmipistelukolla (kolmiokara) sekä tuulihaalla. Sokkelissa on aina vakiona tilapäiskaapeliluukku.

- LAADUKAS JA KUSTANNUSTEHOKAS KAAPPISARJA
- SOVELTUU USEISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN (autonlataus, valaistus, liikenne...)

Koko	00	0	1	2	3	4
Leveys	400	600	850	1050	1350	1900
Korkeus 1080	X	X	X	X	X	
Korkeus 1365		X	X	X	X	X
Korkeus 1645			X	X	X	X
Korkeus 1925					X	X
Sokkeli 200	X	X	X	X	X	X
Sokkeli 1000	X	X	X	X	X	X

Tekniset tiedot	
Kotelointiluokka	IP34D
Iskukestävyyssluokka	IK10
Vakiovärisävy	RAL7024
Materiaali vakiona (kaappiosa)	2,0 Ku-si 275MAC
Materiaali vakiona (jalusta)	2,5 Ku-si 275MAC

Lisävarusteet	
Abloy-avainlukitus tai Tukholmalukko kolmiokaran tilalle	
Aurusviitta, komposiitti 1600mm (punainen, sis. kiinnikkeet)	
Eristys solukumieristeellä. Tarvittaessa ilmanvaihto tuulettimella.	
Erikoisväri kaappiin ja/tai sokkeliin tai antigrafiittimaalaus	

Määräykset, Koestukset ja Standardit	
Mekaaninen rakenne	EN 62262:2002, SFS-EN 60529
Korroosiokestoisuus	ISO-9223